

AVK dæksel



AVK vendbart gadedæksel

Nyhed!

Vendbart gadedæksel fra AVK



Nyt gadedæksel fra AVK designet til at give maksimal fleksibilitet ved installation og minimalt lager hos slutbrugeren.

Med det nye gadedæksel fra AVK, kombineres flydende og fast gadedæksel nu i et og samme vendbare gadedæksel. Det indvendige design af gadedækslet giver ligeledes mulighed for fiksering af standard AVK teleskopgarniture. Således vil ventil, garniture og gadedæksel nu kunne opfattes som en integreret enhed. Det nye dæksel indeholder dermed følgende egenskaber:

- Kombination af flydende og fast dæksel opnås, ved blot at vende dækslet 180 grader.
- Større ydre diameter på bæreflange, således at bæreflange kan undlades ved normal installation.
- Tilpasset ydre diameter på bæreflengen, således at AVK plastbæreflange (varenummer 80 44 001) kan anvendes, hvor der er en øget risiko for sætninger.
- Ydre diameter på dækslet er tilpasset optimal installation i flisebelægning ved anvendelse af kopbor, Ø142 mm.
- Begge ender af dækslet har en indvendig diameter, der gør det muligt at anvende et foringsrør i Ø110 mm PVC.
- Leveres komplet med indvendig fikseringsplade, som muliggør fastgørelse af standard AVK-teleskopgarniture. Dermed sikres en korrekt placering af garnituret selv ved efterfølgende højdejusteringer.
- Afstandsringe á 15 mm til justering af dækselhøjde ved anvendelse som fast dæksel.
- Prop med formonteret O-ring som giver optimal tæthed imellem prop og dæksel.
- Proppen er udformet således at fejlmontage i dæksel ikke er mulig.



Prop udført i GG-25, epoxybelagt efter DIN 30677. Monteret med NBR O-ring.



Fikseringsplade i PE til fastlåsning af AVK standard teleskopgarniture.



15 mm afstandsring i GGG-40 epoxybelagt efter DIN 30677. Til justering af dækselhøjde.



Vendbart dæksel udført i GGG-40 og epoxybelagt med epoxy iht. DIN 30677.



AVK plastbæreflange, varenummer 80 44 001

Dæksel komplet u/afstandsring		Prop + O-ring		Hus		Fikseringsplade		15 mm afstandsring	
AVK nr.	VVS nr.	AVK nr.	VVS nr.	AVK nr.	VVS nr.	AVK nr.	VVS nr.	AVK nr.	VVS nr.
04 003 51000	14 515 7235	04 003 6200	14 515 7805	04 003 5100	14 515 7801	04 003 59	14 515 7807	04 003 5300	14 515 7803



AVK INTERNATIONAL A/S
Bizonvej 1, Skovby
DK-8464 Galten, Danmark
Tlf: +45 87 54 21 00
Fax: +45 87 54 21 20
e-mail: sales@avk.dk
www.avkvalves.com

410451BA